



MOTOR CONNECTIONS



Encoder pin definitions



PIN NO#	DESCRIPTION	COLOR(颜色)	DESCRIPTION	COMMON RATINGS	SPECIFICATION							
PIN1	GND	BLACK(黑色)	POWER 0V DC	STEP ANGLE	1.8°							
PIN2	VCC	RED(红色)	POWER 5V DC	POSITION ACCURACY	1.8° ±0.09°							
PIN3	PA+	YELLOW(黄)	ENCODER A PLUS	NUMBER OF PHASE	2							
PIN4	PA-	GREEN(绿)	ENCODER A MINUS	TEMP RISE(MAX)	80° C	CURRENT/PHASE,A	6	比例	1:1	日期	产 品 号	86J1880EC-1000-LS-14K
PIN5	PB+	BLUE(蓝)	ENCODER B PLUS	DIELECTRIC STRENGTH	500VDC	DC RESISTANCE,Ω±10%	0.34	视图方向			公 司 名 称	深圳市杰美康机电有限公司
PIN6	PB-	WHITE(白)	ENCODER B MINUS	INSULATION RESISTANCE	100MOHM(500VDC)	INDUCTANCE/PHASE,MH±20%	2.5	产品名称	86两相闭环			Shenzhen Just Motion Control
PIN7	SHIELDED	SHIELDED(屏蔽)	SHIELDED	RADIAL PLAY	MAX0.025MM(LOAD450G)	HOLDING TORQUE,N.M	4.5	产品系列				Electromechanics Co.,LTD
PIN8		NC	NC	AXIAL PLAY	MAX0.075MM(LOAD920G)	INERTIA, KG,CM2	1.8	绘图	黄凯军		公司网址	www.jmc-motion.com
PIN9		NC	NC	INSULATION CLASSE	B	WEIGHT,KGS	2.6	审核				

